



CRM s.n.c. di Montecchio Renato & C.



RIPUNTATORE - RIFINITORE 1600

Compatto, robusto, ideale per lavorazioni professionali in vigneti, frutteti e serre



DESCRIZIONE DELL'ATTREZZO

Il Ripuntatore-Rifinitore 1600 è un attrezzo agricolo progettato per la lavorazione profonda del terreno e la rifinitura superficiale, migliorando la struttura del suolo e favorendo il drenaggio.

La struttura compatta, con organi lavoranti ravvicinati all'attacco della trattrice, garantisce un trasferimento efficiente della forza motrice, riducendo le perdite di potenza e migliorando la stabilità operativa.

L'azione meccanica di ripuntatura consente di lavorare il terreno senza l'impiego di prodotti chimici, rendendo l'attrezzo particolarmente indicato per l'agricoltura biologica e sostenibile.

Made in Italy



PUNTI DI FORZA

Compattezza ed efficienza della forza motrice

La disposizione ravvicinata degli organi lavoranti rispetto alla trattrice riduce l'effetto leva, migliorando il trasferimento della potenza e garantendo una lavorazione efficace con minore dispersione di energia.

Struttura robusta per uso professionale

Telaio e componenti sono realizzati in acciaio ad alta resistenza, progettati per affrontare sollecitazioni elevate e garantire affidabilità e durata nel tempo.

Ideale per agricoltura biologica e sostenibile

La lavorazione meccanica del terreno consente di migliorare la struttura del suolo senza l'impiego di prodotti chimici, risultando particolarmente indicata per le pratiche di agricoltura biologica. In particolare su vigneti, frutteti e serre.

DOTAZIONI DI SERIE

- telaio portante in acciaio ad alta resistenza
- attacco a tre punti per trattrice
- 5 ancore con vomerini in acciaio di fusione
- rullo rompi-zolla posteriore a denti
- cilindro idraulico per regolazione rullo con comandi sul trattore
- gambe di sostegno regolabili in rimessa
- marcatura CE
- manuale d'uso e manutenzione



TABELLA TECNICA

Larghezza	1630 mm	Peso	490 Kg
Potenza richiesta	37 - 59 Kw	Numero di ancore	5/smontabili
profondità massima	420 mm	Interasse tra le ancore	Regolabile